



CC Le Terme
13124 PEYPIN
Tel /fax : 04 42 62 07 39
Site web : www.biologement.fr

ENDUIT DE RAGREAGE-COLLE POUR MURS ET SOLS « MULTITOP » INTERIEUR/EXTERIEUR

Enduit de RAGREAGE pour sols et murs intérieur et extérieur à base de liants hydrauliques (ciment et chaux), sables d'une granulométrie contrôlée jusqu'à 0,5 mm et fibres. Une fois gâché, ce **RAGREAGE** est une pâte dense très glissante permettant une application facile au plateau.

Sans empêcher la « transpirabilité » des fonds, ce **RAGREAGE** peut être employé sur divers supports : chape ciment, béton, béton cellulaire, enduit ciment, parpaing, brique, carrelage et sur toutes les surfaces endommagées afin de donner une meilleure accroche aux couches successives.

Peut être utilisé comme mortier colle à carrelage ou pour doublage d'isolation.

Les supports et leur préparation seront conformes aux règles de l'art et aux DTU en vigueur (propres, secs, non friables et dépourvus de sels, d'humidité et de moisissures).

Les trous et les saignées doivent être rebouchés dans un premier temps avant la mise en œuvre d'une couche générale.

Dans le cas de températures élevées et sur fonds absorbants, il est conseillé d'humidifier les supports avec de l'eau propre ou d'appliquer **sous couche d'accroche**.

Gâcher cet **enduit de RAGREAGE** de préférence au malaxeur, possible à la bétonnière, avec de l'eau environ 0,3-0,4 lt / kg.

Se colore avec tous nos **pigments minéraux**. Bien mélanger avant l'application.

Mise en œuvre au **plateau** ou par projection et s'égalise avant son séchage complet avec une **taloche en éponge** humide. Il est possible de le lisser. Sec et recouvrable après environ 48 h selon l'épaisseur.

Dans le cas d'épaisseur supérieure à 1 cm appliquer cet **enduit de RAGREAGE** en plusieurs couches en attendant la prise de la couche inférieure.

Eviter d'appliquer **cet enduit de RAGREAGE** sur des supports chauds et/ou directement exposés au soleil, par journée de vent, sur des supports humides ou en cas de pluie.

Consommation : environ 2 Kg / m² pour 2 mm d'épaisseur par couche de produit gâché

En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer abondamment à l'eau douce et consulter un médecin si les symptômes persistent. Conserver hors de portée des enfants.

Nettoyage des outils à l'eau. Appliquer et conserver à des températures comprises entre 5°C et 35°C.
Se conserve 1 an dans son emballage d'origine au sec à l'abri du gel.

Conditionné en poudre en sacs papier de 30 kg et seau de 10 et 20kg.

Les informations contenues dans cette fiche sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais , elles ne peuvent en aucun cas être considérées ni comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Il est recommandé de réaliser une surface témoin.