



CC Le Terme
13124 PEYPIN
Tel /fax : 04 42 62 07 39
Site web : www.biologement.fr

LAQUE A L'EAU ECOLOGIQUE (finition satinée pour bois et métaux)

CARACTERISTIQUES :

Finition satinée pour bois et métaux intérieure et extérieur

- Lessivable.
 - Très bon pouvoir couvrant.
 - Grande facilité d'application même à la verticale et sans coulures.
 - Rapidité de séchage, permet d'obtenir une surface dure mais élastique.
 - Très bonne tenue aux UV.
 - Sans odeur, sans solvant, sans émissions nocive, exempte d'amiante, de formaldéhydes et de métaux lourds
 - Peut s'appliquer sur différents supports tels que bois, métal, PVC, peintures,...
- Coloration à l'aide de **pigments minéraux** et colorants organiques compatibles.
Existe en blanc et teintes selon nuancier.

Copolymère acrylique en dispersion aqueuse.

Classification UE : cat. A/a limite COV 130 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 50 g/l de COV.

Préparation des supports :

Les supports et leur préparation seront conformes aux règles de l'art et aux DTU en vigueur. Supports homogènes en absorption, propres, secs, sains, durs et cohésifs .

Les supports repris à l'**enduit**, en bois, en plâtres et dérivés seront préalablement imprimés avec notre **sous couche d'accroche**.

Sur le métal nu ou rouillé, appliquer préalablement une couche d'antirouille(un minium sans plomb).

Application :

Appliquer à une température ambiante supérieure ou égale à 15°.

Mise en œuvre au pinceau ou au rouleau ou par projection diluée avec 5 à 10% d'eau.

Il est possible de poncer entre les couches pour obtenir un aspect plus fin et plus lisse.

Bien mélanger avant l'application.

Séchage :

Sec après environ 4 h .

Consommation :

1 litre **de laque à l'eau écologique** permet de couvrir environ 5m² en 2 couches

Conseils pratiques :

Nettoyage de l'outillage à l'eau tout de suite après utilisation.

Température de mise en œuvre : de + 5°C à + 30°C.

Ne pas utiliser sur des supports chauds ou humides.

Protéger les parties voisines d'éventuelles projections sinon nettoyer tout de suite.

Précautions d'emploi :

Peinture écologique non dangereuse, observer toutefois les précautions suivantes : en cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau douce et consulter un spécialiste si les symptômes persistent, conserver hors de portée des enfants.

Conservation :

La laque à l'eau écologique se conserve 1 an en emballage d'origine plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

Conditionnement :

La laque à l'eau écologique est conditionnée en seaux de 1lt, 4lt et 15 lt.

Les informations contenues dans cette fiche sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais, elles ne peuvent en aucun cas être considérées ni comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Il est recommandé de réaliser une surface témoin.