



CC Le Terme
13124 PEYPIN
Tel /fax : 04 42 62 07 39
Site web : www.biologement.fr

HUILE D'IMPREGATION ECOLOGIQUE (intérieur/extérieur)

Propriétés :

Très résistante, facile d'application, et d'un bel aspect mat-satin l'**Huile d'imprégnation écologique** a été spécialement élaborée pour une protection optimale des supports poreux sollicités comme les parquets bois, mais également pour nourrir et entretenir toutes les boiseries extérieures verticale ou horizontale ainsi que les terres cuites non vernissées. (meubles de jardin, terrasse, balustrades, abri de jardin...).

L'**huile d'imprégnation écologique**, pénètre profondément le bois et limite son fendillement.

Elle met en valeur la belle structure des matières naturelles.

Pour une protection mécanique optimum, il est conseillé d'appliquer notre **Cire solide au carnauba** en finition.

Peut-être teintée avec notre gamme de **Pigments Minéraux**

Mode d'emploi :

En fonction de l'absorption du support, appliquer deux à trois couches l'**huile d'imprégnation écologique**, rouleau, pistolet.

Les surfaces poreuses absorbant de façon irrégulière, essuyer soigneusement les surplus au chiffon non pelucheux après environ 5 min.

Egrener si nécessaire après séchage de la première couche et avant l'application de la finition.

L'application d'au moins deux couches est indispensable pour les sols.

Sur supports particulièrement absorbants (certains parquets en pin par exemple...) il faudra prévoir l'application d'une à deux couches supplémentaires.

Pour les surfaces très sollicitées nous conseillons d'appliquer une à deux couches de **Cire solide au carnauba** en finition.

Nettoyage des outils :

Essence de térébenthine pure gemme

Temps de séchage :

Selon la température et les conditions climatiques, hors poussière après environ 2 à 4 heures, recouvrable après environ 8 à 12 heures, sec après environ 48 heures.

Attendre au minimum 48 heures avant d'appliquer la cire de finition.

Composition :

Huile de lin cuite, huile de térébenthine pure gemme, huile pagliérino, siccatif sans plomb ni cobalt.

Précaution d'emploi :

Inflammable.

Aérer, tenir éloignée de toute source de chaleur et ne pas fumer durant l'application. En raison des risques d'auto-inflammation faire sécher les chiffons à l'air ou les conserver dans un récipient métallique fermé. Bien que

fabriquée avec des composants naturels, tenir hors de portée des enfants et ne pas jeter les résidus dans les canalisations d'évacuation

Rendement par couche :

10 à 15 m² / L.

Conditionnement en pot de 1 lt et 5 lt.

Les informations contenues dans cette fiche sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais, elles ne peuvent en aucun cas être considérées ni comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Il est recommandé de réaliser une surface témoin